

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

雙絞網路線傳輸轉換器



WR-ZB02



WR-ZF02

雙絞線傳輸器是採用非遮罩雙絞線（UTP 線）作傳輸線材，將影像訊號轉換為 1 對幅度相等、極性相反的差分訊號進行中長距離的傳輸，可使纜線分佈電抗趨於零，能有效抑制共模訊號在強干擾環境下也能傳送極好的訊號品質，可以解決監控系統中長距離的訊號傳輸問題，並且減少了線路成本的費用。

電源輸入：無需提供

訊號輸入：BNC 或 F

傳輸距離：最遠 600 公尺（黑白） / 300 公尺（彩色）

訊號格式：NTSC/PAL/CCIR/ SECAM

頻率響應：10MHz

雙絞線連接：裸線直接接續

共模抑制：70db

輸入阻抗：75Ω（同軸）

輸出阻抗：100Ω（雙絞）

使用線材：一對雙絞線（網路線其中 1 對線）

相對濕度：0 to 95%

工作溫度：-20 to +75°C

儲存溫度：-40 to +150°C