

電源+影像二合一監控線材

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

商品特色

- 電源影像二合一線，施工方便快捷
- 適合攝影機、監控主機快速拉線
- 電源影像傳輸穩定
- 監控好幫手
- 影像訊號線+電源線
- 傳輸訊號穩定
- BNC 接頭適用各式 DVR 監控主機



料號	WR-CS05M	WR-CS10M	WR-CS15M	WR-CS20M	WR-CS30M	WR-CS50M
長度	5 公尺	10 公尺	15 公尺	20 公尺	30 公尺	50 公尺
重量	120g	200g	290g	380g	580g	940g
線徑	4.0mm					
生產類型	射出成型					
接頭規格	BNC 公+5.5*2.1 DC 公轉 BNC 公+5.5*2.1 DC 母					
類型	BNC+DC 延長線					
線材材質	PVC+無氧銅					
線材規格	2C*10/0.10BC+25/0.12 纏繞					
工作電壓	DC 12V ~ 24V					
工作電流	1 ~ 2A					