

高清影像絞線傳輸器 及電源延伸器 (AHD/TVI/CVI/CVBS)

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

產品特性：

- 支援 AHD/TVI/CVI/CVBS 等訊號格式
- 運用一條網路線傳送最遠距離可達 150 公尺
- 體積小施工容易，無需電源
- 具 ESD (靜電)/EFT (突波雜訊)、雷擊保護
- 使用一對絞線傳送影像訊號，兩對絞線傳送電源供遠端攝影機使用



使用線材與傳輸距離：

AHD、CVI 攝影機使用 CAT. 5e 線最遠傳輸距離約可達 150 公尺，TVI 攝影機使用 CAT. 5e 線最遠傳輸距離約可達 100 公尺，線材品質、攝影機與 DVR 效能會影響傳輸距離。使用紅外線攝影機會使傳輸距離縮短。

使用注意事項：

1. 佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備，例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等。
2. 請使用電源 DC12V 供遠端攝影機。

接線定義

RJ45 Jack		
PIN	顏色	功能
1	白橙	X
2	橙	X
3	白綠	Power -
4	藍	Power +
5	白藍	Power -
6	綠	Power +
7	白棕	Video +
8	棕	Video -

規格

產品型號	TTP111HDP-L	TTP111HDPJ-L
輸入 / 輸出介面	BNC 線材 x 1 (1 Vp-p, 75 Ohm)	
輸出 / 輸入介面	RJ45 x 1 (100 Ohm)	
電源介面	DC-PLUG	DC-JACK
共模互斥比	65 dB (1MHz, 0.2V)	
頻寬	50Hz - 60MHz (-3dB)	
最遠傳輸距離	HD-CVI/AHD 150 公尺, HD-TVI 100 公尺	
靜電保護	30 KV (空氣), 15 KV (接觸); 符合 IEC 61000-4-2 規範	
突波雜訊	40A (5/50ns); 符合 IEC 61000-4-4 規範	
雷擊保護	2A (8/20μs); 符合 IEC 61000-4-5 規範	
突波保護啟動時間	< 1 nS	
尺寸	mm	69 x 25 x 20.7 + 120mm 線
重量	g	40

運用圖

