

1080P AHD 彩色8顆單晶陣列LED

紅外線半球型攝影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- 200 萬畫素紅外線半球型彩色攝影機
- 解析度 1080P
- 信號雜訊比 55 dB 以上 (AGC OFF)
- 高功率發光體 8 顆 100 紅外線 LED，照射距離 30 米
- 最低照度 0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
- 自動電子快門控制 1/60(1/50)~1/100,000 秒
- 照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換
- 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- 具有 OSD 調整攝影機參數設定功能 (UTC 同軸線控功能)
- 鏡頭種類 (百萬畫素紅外線專用)，標準品為 3.6mm (可選配 6mm, 8mm)



料號	DOM-H08SV
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	SONY323 + V36H CMOS :2.0 Mega
影像切換	AHD/TVI/CVI/CVBS(類比)
最低照度	0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
解析度	1080P
信號雜訊比	55 dB 以上 (AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	AE : 1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz ; 15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
紅外線投射角度及光速	40/30/20 度，35 度
LED 發光體	8 顆 100 紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
紅外線光譜	850nm
同軸電纜傳輸距離 (5C)	300 米
雙絞線傳輸距離 (Cat5e 以上)	200 米
電源	DC12V
重量	淨重/毛重 : 0.4 kg/0.45 kg
工作溫度	-10°C~50°C
尺寸	110(直徑) mm x90(高) mm