MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324 Taiwan (ROC)

Tel: 886-3-4021676

Fax: 886-3-4024086

5MP 彩色 8 顆單晶陣列燈 LED 紅外線防水攝影機

- 採百萬高清圖像傳感器具備高清晰度,有效分辨率達 2592 (H) × 1944 (V)
- AHD/TVI/CVI/CVBS(960H)四合一(指撥開關切換)
- 同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號,不需更換
- 內建 8 顆高亮度陣列式 LED 紅外線,有效照射距離 20 米以上
- 內置 IR-CUT 切換, 日夜效果還原度高, 支持防水等級 IP67
- AHD/TVI 5MP輸出,CVI 4MP輸出,內建 UTC 功能 OSD 設定
- 內建具備控制選單可設定自動增益 / 白平衡
- 具備逆光補償,具數位寬動態,具備鏡像顯示



型號	IR-08H5-S
影像感測元件	1/2.8" SONY IMX335 5MP 影像感應器
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)
圖像像素	5M PIXELS
系統制式	NTSC
降噪功能	數字降噪 1-16
電子快門控制	Auto-Electronic shutter 1/60-1/50,000 sec NTSC
珈瑪	0. 45
最低照度	0.01 Lux / IR on: 0 Lux
視訊雜訊比	≥50 dB
日夜轉換模式	外部控制/內部控制/彩色/黑白
視頻輸出	AHD TVI 5MP/4MP輸出/AHD TVI CVI 4MP輸出/AHD TVI CVI 2MP輸出/CVBS(960H)(指撥開關切換/ UTC 功能切換)
寬動態功能	YES
儲存溫度	-30° C~80° C
操作溫度	-20° C~50° C
電源需求	DC 12V/1A±10%
LED	8 顆單晶陣列
功率消耗	700mA
投射距離	20m
尺寸	140 (長) X 75 (寬) X 72(高) mm
重量	650g
適用鏡頭	3. 6mm 6. 0mm 8. 0mm