

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

5MP TVI 彩色 8 顆單晶陣列燈 LED

紅外線防水攝影機(內建麥克風)

- 採百萬高清圖像傳感器具備高清晰度
- AHD/TVI/CVI/CVBS(960H)四合一 (OSD 切換)
- 有效分辨率達 2560(H) × 1944(V)
- 同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號, 不需更換
- 內建 8 顆陣列式 LED
- 內置 IR-CUT 切換, 日夜效果還原度高
- AHD/TVI 5MP 輸出, CVI 4MP 輸出
- 內建 UTC 功能 OSD 設定
- 支持防水等級 IP67, 內建防雷保護
- 內建麥克風收音功能



型號	IR-08H5A
影像感測元件	1/2.5" 5MP CMOS 影像感應器
有效像素	2560(H) × 1944(V)
圖像像素	5M PIXELS
系統制式	NTSC/PAL (OSD 切換)
降噪功能	支援 2D 降噪
電子快門控制	Auto-Electronic shutter 1/60-1/50000 sec NTSC
麥克風	內建
伽瑪	0.45
最低照度	0.01 Lux / IR on: 0 Lux
視訊雜訊比	≥50 dB
日夜轉換模式	外部控制/內部控制/彩色/黑白(OSD 切換)
視頻輸出	AHD TVI 5MP/4MP 輸出/AHD TVI CVI 4MP 輸出/AHD TVI CVI 2MP 輸出/CVBS(960H) (OSD 切換/ UTC 功能切換)
寬動態功能	YES
儲存溫度	-30° C~80° C
操作溫度	-20° C~50° C
電源需求	DC 12V/1A ± 10%
LED	8 顆單晶陣列
功率消耗	700mA
投射距離	20m
尺寸	140 (長) X 78 (寬) X 72(高) mm
重量	650g
適用鏡頭	4mm 6.0mm 8.0mm