

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : [service@yaba.com.tw](mailto:service@yaba.com.tw)

## 5M 彩色 12 顆 LED 紅外線

### 2. 8m-12mm 防水攝影機 (附支架)

- 採百萬高清圖像傳感器，具備高清晰度
- 有效解晰度 2704 (H) × 1950 (V)
- 內建 12 顆陣列式 LED，照射距離 50 米
- AHD/TVI 5MP 輸出 CVI 4MP 輸出
- 照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換
- 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償等功能
- 即時影像傳輸畫面不延遲
- 支持 IP66 防水等級
- 內建 UTC 功能 OSD 設定，指撥開關訊號切換
- 內建防突波保護



產品型號	IR-2812H5
影像感測元件	1/2.5 " 5MP CMOS 影像感應器
有效像素	2704 (H) × 1950 (V)
圖像像素	5 M PIXELS
系統制式	NTSC
信號雜訊比	≥ 50dB
伽瑪修正	0.45
最低照度	0.01 Lux, 0 Lux with IR/ON
電子快門	Auto-Electronic shutter : 1/60~1/50,000 秒, NTSC
OSD 語言	繁體/簡中/英文
日夜轉換模式	外部控制/內部控制/彩色/黑白
視頻輸出	AHD/TVI : 4MP、5MP 輸出, AHD/TVI/CVI : 4MP 輸出, AHD/TVI/CVI : 2MP 輸出, Video (960H) UTC 功能切換, 指撥開關訊號切換
寬動態功能	YES
操作溫度	-10° C~50° C
LED 發光體	12 顆紅外線 LED 單晶陣列
防護罩	鋁合金製，具有遮陽板功能，為側掀式開啟，防水 IP66
功率消耗	1200mA
電源	DC12V ± 10%
重量	1250 g
尺寸	150(寬) mm x 310(長) mm x 115(高) mm