

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

## 8MP 彩色 2 顆高功率單晶陣列燈

## LED 紅外線防水攝影機

- 800 萬畫素紅外線彩色攝影機
- 解析度 8MP/5MP/4MP 可調整
- 高功率發光體 2 顆高功率單晶陣列紅外線 LED，照射距離 20 米
- 最低照度 0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
- 自動電子快門控制 1/60(1/50)~1/100,000 秒
- 照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換
- 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能
- 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計
- 開放完整 OSD 可調整攝影機參數(UTC 同軸線控功能)
- 固定鏡頭種類(百萬畫素紅外線專用)，標準品為 3.6mm (可選配 6mm)



產品型號	IR-CRA02H8
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	8 Mega Pixel CMOS
影像切換	AHD/TVI/CVI/1280H(類比)
最低照度	0.01 Lux，0 Lux with IR/ON
解析度	8MP (3840 × 2160) @15fps/5MP (2688 × 1520)@20fps
信號雜訊比	60 dB 以上 (AGC OFF)
Γ 修正	0.45
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	AE : 1/60 (1/50) ~1/100,000 秒
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz ; 15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
LED 發光體	2 顆高功率單晶陣列紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
紅外線光譜	850nm
外殼	鋁合金烤漆製，防水 IP66
同軸電纜傳輸距離 (5C)	300 米
雙絞線傳輸距離 (Cat5e 以上)	200 米
電源	DC12V/1A
重量	淨重/毛重 : 0.4kg/0.45kg
工作溫度	-10°C~50°C
尺寸	67(寬) mm x 154(長) mm x 71(高) mm