

AHD 1080P 超迷你型針孔鏡頭攝

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

- 品質穩定,適合長時間數天或連續數個月的錄影,可接於 DVR 等錄影設備錄影
- 採用 2.12MP CMOS image sensor 感應器
- HD212 萬高畫素/1080P 高清畫質
- 高感度、抑制阻光、高訊噪比
- 內建功能：自動電子快門(AES)、自動增益(AGC)、自動追蹤白平衡 (ATW)、數位寬動態(ATR=DWDR)、2D 數位降噪(2DNR)
- 片迷你金屬外殼(36×36mm);配置 DC 電源接頭及影像輸出端子
- 耐用高清晰針孔錐形鏡頭
- 附十字 OSD 控制尾線,可設定攝影機參數
- 十字控制尾線可快速切換 AHD.TVI.CVI.CVBS 不同格式



影像元件	1/2.9" 2.12MP CMOS
解析度	1936x1097@30fps
信號系統	AHD/TVI/CVI/CVBS 可 UTC/十字鈕切換
同軸控制	UTC 控制功能
最低照度	0.05Lux/F1.8
S/N 訊噪比	大於 52dB
自動電子快門	1/50s ~ 1/10000s
Gamma 校正	0.45
鏡頭配置	HD 3.7mm Lens
增益控制	自動增益 AGC
白平衡	AWT(1800K ~ 10500K)
降噪模式	2D 降噪
同步系統	內同步
影像輸出	1 Vp-p Composite Video / 75 ohm
電源	DC 12V / 30mA
消耗功率	0.36W
操作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
工作濕度	小於 90%(無凝結)
尺寸	36mm x 36mm x 18mm 不含支架
重量	42g (含支架不含尾線)