

AHD 標準型 2 百萬畫素 彩色攝影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- 採用 1/3" SONY 感測元件，有效分辨率達 1984 × 1225
- 採用 AHD 傳輸技術，與原傳統類比架構相同，同軸與絞線傳輸器皆可傳送訊號
- 影像畫質調整（亮度/對比度/銳利度/色調/增益）
- 具強光抑制功用和自動光源判斷
- 高畫質影像傳輸，畫面不壓縮，影像不延遲
- OSD 選單（位移偵測/減噪/BLC/日夜模式切換等...）
- 鏡頭選擇 CS 鏡頭/DC 鏡頭



型號	STD-AHD1080
影像感測元件	1/3" CMOS SONY 2.4Mega pixel
影像像素	NTSC 1984(H) × 1225(V)
同步系統	Internal
降噪功能	支援 2D/3D 降噪
視頻幀率	1920 × 1080 @30FPS
電子快門控制	Auto-(亮度/增益) 10 段式電子快門可選 (1/60~1/100000 sec) NTSC / (1/50~1/100000 sec) PAL
選單語言	英文 / 中文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文
最低照度	0.01 Lux
視訊輸出	1Vp-p / 75Ω
視訊雜訊比	80 dB(AGC off)
白平衡功能	Auto(1800K~10500K)/ATW/室內模式/室外模式/手動
逆光補償	(Off / 強光抑制 / BLC)
自動增益控制	ON / OFF
邊緣照度補償	ON / OFF
儲存溫度	-30° C~80° C
操作溫度	-10° C~50° C
電源需求	DC 12V ± 10%
功率消耗	450mA
尺寸	110 (長) × 65 (寬) × 65 (高) mm
重量	650g
適用鏡頭	固定光圈鏡頭 / DC 鏡頭