

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

5MP 4 路 4 音 H.265 多合一網路數位錄放影機



- 支援 5MP IPC、AHD、960H、D1、TVI、CVI 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4 路聲音輸入，1 路聲音輸出。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome，具同軸控制 (UTC) 功能。
- 手機監看/聽功能 APP：socath(支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

料號		ADVR-0404AH5N
影像	BNC 輸入	AHD/TVI/CVI : 5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1
	RJ45 輸入	ONVIF2.4 : 8MP、5MP、4MP、3MP、1080P
	異地備援	OmniCatch 影像串流
	HDMI 輸出	1 影音輸出 1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768
	VGA 輸出	1VGA 輸出 1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768
	CVBS	1MAIN
聲音	RCA 輸入/輸出	4 同軸音頻輸入/4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
	音訊格式	G276、G711 u/a/IMA_ADPCM
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面 (HDDx1)
	I/O	1 組 RS485、2 組 USB2.0
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	315(寬)mm x 45(高)mm x 242(深)mm
	電源	DC12V 3A 輸入
	消耗瓦數	36W
顯示	分割模式	1、4、SEQ
	自動跳台	1-999 秒
	模式	數位放大(×2-×5)、自動跳台
	即時速度	5MP@50、4MP@60、3MP@72、1080P@120、720P@120 (fps)
錄影	壓縮格式	H.265、H.264
	主碼流解析度	2560x1920、2560x1440、1920×1536、1920x1080、1280x720、640×360
	子碼流解析度	640x360
	錄影速度	5MP@24、4MP@28、3MP@60、1080P@60、720P@120(fps)
	錄影碼流	最大 40Mbps(單 CH 最大主碼流：6Mbps+子碼流：1Mbps)
	影像畫質	1~10 段可調
	錄影模式	一般、位移、排程錄影
	警報前錄影	0-3 秒
	警報後錄影	0-100 秒
	回放	控制 一般、暫停、停止、慢放(1/2、1/4、1/8)、快放(x2、x4、x8、x16) 單張、搜尋 BAR、智能搜尋、事件搜尋
備份	備份方式	網路遠端軟體, USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE(ADSL)、NTP、DDNS、P2P(QRcode)
	應用程式	Windows、Mac OS (IE browser、IwatchDVR for PC、ICMS Pro、JPEGviewer)
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	行動裝置	iOS、Android(Socatch)
	系統權限	1 組 Admin+10 組 User
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道; 偵測區域(20x11) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	直覺式圖形化操作介面
	多國語言	英, 法, 德, 希臘, 日本, 義大利, 波蘭, 葡萄牙, 西班牙, 繁中, 簡中, 韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.