

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

5MP 8路4音多合一網路數位錄放影機



- 支援 IPC、AHD、TVI、CVI、960H/D1 及 DTV 各式攝影機訊號。
- VGA、HDMI、BNC 接口，高畫質 4K 影像輸出，5MP 高畫質即時顯示/錄影回放
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4/1 路聲音輸入/輸出功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、具同軸控制 (UTC) 功能。
- 手機監看/聽功能 (支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

型號		ADVR-0804AH5N
影像	影像輸入	8 路 AHD、TVI、CVI、IPC、960H/D1 輸入及 OmniCatch 影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大 3840×2160)、VGA (最大 1920×1080)、BNC
聲音	RCA 輸入/輸出	4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面 (HDDx1)
	I/O	1 組 RS485, 2 組 USB
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lillin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	DC12V 3A 輸入
	消耗瓦數	36W
顯示	分割模式	1、4、9、SEQ
	自動跳台	1-99 秒
	即時速度	5MP@12.5、4MP@15、3MP@18、1080P@30、720P@30 (fps)
錄影	壓縮格式	H.265、H.264
	主碼流解析度	2560x1920、2560x1440、1920×1536、1920x1080、1280x720、640×360
	子碼流解析度	640x360
	錄影速度	5MP@6、4MP@7、3MP@15、1080P@15、720P@30 (fps)
	錄影碼流	最大 50Mbps (單 CH 最大主碼流：6Mbps+子碼流：1Mbps)
	影像畫質	1~10 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	警報前錄影	0-3 秒
	警報後錄影	0-100 秒
	快照	有
回放	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8), 快放(x4, x8, x16) 單張, 搜尋 BAR, 智能搜尋
	備份	備份設備/選配
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS P2P (QRcode)
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for PC, ICMS Pro, Windows 7/8/10, Mac OS (PC Client system)
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	行動裝置	iOS、Android (Socatch)
警報	位移偵測	靈敏度：100 段/每頻道；偵測區域 (20x11) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.