

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,  
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : [service@yaba.com.tw](mailto:service@yaba.com.tw)

## 5MP 16 路 16 音 H.265 多合一網路數位錄放影機



- 支援 5MP IPC、AHD、960H、D1、TVI、CVI 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 4K 超高畫質輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 16 路聲音輸入，2 路聲音輸出。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome，具同軸控制(UTC)功能。
- 16 路警報輸入、2 路繼電器輸出。
- 手機監看/聽功能 APP：socath(支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

| 料號           |           | ADVR-1616AH5N                                                        |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 影像           | BNC 輸入    | AHD/TVI/CVI : 5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1                         |
|              | RJ45 輸入   | ONVIF2.4 : 8MP、5MP、4MP、3MP、1080P                                     |
|              | 異地備援      | OmniCatch 影像串流                                                       |
|              | HDMI 輸出   | 1 影音輸出 3840×2160 (4K)、1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768 |
|              | VGA 輸出    | 1VGA 輸出 1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768               |
|              | CVBS      | 1MAIN                                                                |
| 聲音           | RCA 輸入/輸出 | 16 同軸音頻輸入/16 RCA 聲音輸入/2 RCA 聲音輸出                                     |
|              | 音訊格式      | G276、G711 u/a/IMA_ADPCM                                              |
| 系統           | 作業系統      | 嵌入式 Linux 作業系統                                                       |
|              | 內建硬碟      | 支援 3 組 SATA 介面 ( HDD×3 or HDD×2+eSATA×1)                             |
|              | I/O       | 1 組 RS485、2 組 USB2.0、16 組 Alarm-in、2 組 Relay-out                     |
|              | PTZ 通訊協定  | RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)                            |
|              | 尺寸        | 430(寬)mm x 55(高)mm x 293(深)mm                                        |
|              | 電源        | DC12V 5A 輸入                                                          |
|              | 消耗瓦數      | 60W                                                                  |
| 顯示           | 分割模式      | 1、4、9、13、16、SEQ                                                      |
|              | 自動跳台      | 1-99 秒                                                               |
|              | 模式        | 數位放大(×2-×5)、自動跳台                                                     |
|              | 即時速度      | 5MP@192、4MP@240、3MP@288、1080P@480、720P@480 (fps)                     |
| 錄影           | 壓縮格式      | H.265、H.264                                                          |
|              | 主碼流解析度    | 2560x1920、2560x1440、1920×1536、1920x1080、1280x720、640×360             |
|              | 子碼流解析度    | 640x360                                                              |
|              | 錄影速度      | 5MP@96、4MP@112、3MP@240、1080P@240、720P@480(fps)                       |
|              | 錄影碼流      | 最大 70Mbps(單 CH 最大主碼流：6Mbps+子碼流：1Mbps)                                |
|              | 影像畫質      | 1~10 段可調                                                             |
|              | 錄影模式      | 一般、位移、排程錄影                                                           |
|              | 警報前錄影     | 0-3 秒                                                                |
|              | 警報後錄影     | 0-100 秒                                                              |
|              | 回放        | 控制                                                                   |
| 備份           | 備份方式      | 網路遠端軟體、USB 隨身碟                                                       |
|              | 網路        | 網路介面                                                                 |
| 網路           | 網路介面      | 10/100 乙太網路                                                          |
|              | 通訊協定      | TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE(ADSL)、NTP、DDNS、P2P(QRcode)               |
|              | 應用程式      | Windows、Mac OS (IE browser、IwatchDVR for PC、ICMS Pro、JPEGviewer)     |
|              | CMS 中控平台  | 有                                                                    |
|              | 行動裝置      | iOS、Android(Socatch)                                                 |
|              | 系統權限      | 1 組 Admin+10 組 User                                                  |
|              | 警報        | 位移偵測                                                                 |
| OSD 及 DVR 控制 | 位移偵測      | 靈敏度：100 段/每頻道；偵測區域(20x11) /每頻道                                       |
|              | 事件紀錄      | 10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤                        |
|              | GUI       | 直覺式圖形化操作介面                                                           |
|              | 多國語言      | 英、法、德、希臘、日本、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、繁中、簡中、韓文                                  |
|              | 系統升級      | 經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)                                           |

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.