

8 路 8 音 8MP NVR 多工網路型 影音數位錄放影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw



- ▶ 影像壓縮格式： H. 264/H. 265 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 支援 800 萬畫素網路攝影機
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影/網路/電源等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB2.0 或網路備份
- ▶ 具有 1 組雙向語音 MIC 功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可自訂
- ▶ 支援 4G 手機監看功能 (Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援瀏覽器 Chrome/Edge

料號	DH308H1-B2
錄影張數 (fps) NTSC	8CH : 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @240 fps 每門單獨調整錄影張數及畫質 / 主碼流 : 512KB-1MB / 子碼流 : 128KB-1024KB
畫面顯示功能	1/4/6/8/9 分割畫面, 及畫面跳台, 多段數位放大
錄影設定	自動與手動雙模式切換, 全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報
回放功能	可依事件/時間/多分割數重播回放
回放速度	正轉/倒轉 : x1, x2, x4, x8, x16, x32
回放數	主機端 : 8 / 遠端 : 8
OSD 顯示功能	頻道名稱/時間格式
影像輸入	支援 8CH 網路攝影機影像訊號輸入
影像輸出	HDMI (4K) 輸出 x 1 / VGA (1920x1080) x 1
聲音輸入/輸出	IP 攝影機聲音輸入 x 8 / 外接式聲音輸入/輸出各 1 組
位移偵測	支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟
網路協定	TCP/IP/UDP/DHCP/DNS/PPPOE/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
網路介面	RJ45 1000Mbps x 1
電源	DC12V 1.5A / 耗電量 10W (不含硬碟)
重量	1.2kg (不含硬碟)
尺寸	300 (寬)mm x 45 (高)mm x 250 (深)mm

