

16 路 H.264 FULL D1 數位錄放影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw



- H.264 影像壓縮格式。
- 錄影速率高達 240 PPS @ D1 (NTSC)
- 支援 HDMI 影像輸出
- 支援中央管理系統 (CMS)。
- 強大之手機瀏覽功能，支援 JAVA、Blackberry、i-Phone 和 Windows mobile。
- 支援聲音 4 in/ 1 out、聲音備份、聲音資料串流。
- 本機端各頻道可分別設定錄影影像品質及張數。
- 支援隱私權遮蔽。
- 硬碟壞軌和溫度警報偵測系統(HDD S.M.A.R.T)。
- 支援浮水印。
- 事前警報功能。
- 預看回放功能讓使用者更容易取得錄影資料。
- DVR 登入/登出功能提高安全管理方式。
- 最多可同時支援 4 位遠端使用者進行個別的即時影像，影像回放和時間搜尋等的功能。

Model No.	DVR-16AF
影像	
即時影像解析度	NTSC: 720x480, PAL: 720x576
即時影像顯示速率	NTSC: 16x 30 Frame/Sec PAL: 16x 25 Frame/Sec
分割畫面	1, 4, 9, 16
影像輸入	BNC x 16
影像迴路	BNC x 16
影像輸出 (BNC)	BNC x 1
影像輸出 (SPOT MONITOR)	BNC x 1
影像輸出 (VGA)	Yes
影像輸出 (HDMI)	Yes
聲音	
聲音輸入	RCA x 4
聲音輸出	RCA x 1
錄影	
影像壓縮格式	H.264
錄影速率(Full D1)	NTSC: 720x480 up to 240 FPS PAL: 720x576 up to 200 FPS
錄影速率 (HALF D1)	NTSC: 720 x 240 up to 480 FPS PAL :720 x 288 up to 400 FPS
錄影速率 (CIF)	NTSC: 360 x 240 up to 480 FPS PAL :360 x 288 up to 400 FPS
錄影模式	手動 / 排程 / 警報
回放&搜尋	
時間搜尋	Yes
事件搜尋	Yes
事件簿	10000 records per H.D.D (Maximum)
OSD &控制介面	
標題	8 Characters
OSD 及設定	Time / Date / Setup Menu
圖形化控制介面	Yes
DVR 控制面板	Yes
滑鼠	Yes (Optional)
紅外線遙控器	Yes (Optional)
IE 瀏覽器	Yes
播放器	Yes
儲存&備份裝置	
內建硬碟支援	SATA HDD x 2
外接 USB 硬碟支援	Yes
外接 CD/DVD RW 備份	Yes
警報錄影	Yes
預先警報錄影	Yes

設定&其他功能	
日光節約時間	Yes
浮水印	Yes
遮罩	Yes
PTZ 控制	Yes
RS-485 / RS-232	Yes
數位變焦	Yes
密碼保護	2 種, 系統保護/硬碟覆寫保護
多國語言	Yes
韌體更新	USB Host & Update on line
其他	
電源輸入	AC 100/240V
尺寸 (W x H x D)	430mm x 88mm x 382mm
操作溫度	0 - 45 °C