

4 路 H.264 網路數位 錄放影機

MINS CO., LTD.

2F., No. 11 Nanyuan 2nd Rd., Jhongli City, Taoyuan County

320, Taiwan R.O.C..

Tel : 886-3-433-1575

Fax : 886-3-4613911

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw



產品特色：

- ❖ **H. 264 影像壓縮技術**
- ❖ 提供高畫質影像效果
- ❖ 更節省硬碟錄存的消耗量，也代表相同硬碟可錄影更長時間
- ❖ 網路傳輸的效能更佳快速
- ❖ **內建 VGA 輸出埠**
- ❖ 即時監看、全時錄影、檔案回放、備份、**網路監看**、系統設定
- ❖ 影音同步錄存功能
- ❖ **支援一路聲音輸入與一路聲音輸出**
- ❖ 快速搜尋功能
- ❖ 時間 / 位移等搜尋功能
- ❖ **支援 USB 快速備份 / 網路快速備份**
- ❖ 可直接在電腦上進行資料檔案播放
- ❖ 備份檔案可直接在電腦上進行回放動作
- ❖ 支援撥號式固定 IP 連線
- ❖ 支援中華電信與各家電信系統的撥號式固定 IP
- ❖ 支援大容量 SATA 硬碟



MINS CO., LTD.2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County
320,Taiwan R.O.C..

Tel : 886-3-433-1575

Fax : 886-3-4613911

http://www.yaba.com.tw

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

1. 影像		
輸入電平		1.0 Vp-p±10% Composite, 75Ω Balanced
顯示張數	NTSC	120 FPS
	PAL	100 FPS
顯示解析度	NTSC	720(H) X 480(V)
	PAL	720(H) X 576(V)
螢幕輸出		2Vp-p Composite, 75Ω Balanced
2. 錄影		
壓縮技術		H.264
錄影解析度	NTSC	120fps (720x480), 120fps (720x240), 120 fps (360x240)
	PAL	100fps (720x576) 100fps (720x288) 100fps (360x288)
畫質	頻道可個別設定	最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高
排程		以「分」為單位設定
啟動錄影		手動 / 事件 (位移偵測) / 排程
3. SATA 裝置		
容量	內接式儲存裝置	1 HDDs
介面規格		SATA / SATA II 皆相容
4. 警報		
位移偵測		頻道可各別設定開關與靈敏度調整
5. 連接設備		
影像輸入		BNC 4路
影像輸出		BNC 1路、VGA 1孔 (選購)
聲音輸入		RCA 1路
聲音輸出		RCA 1路
USB 2.0		USB memory stick、USB 滑鼠、USB 觸控螢幕
遙控器		標準遙控器、1對8遙控器 (選購)
網路		RJ45 接頭 1孔、10/100 Mbps
6. 電源		
電源		DC 12V / 5A
7. 環境		
操作溫度		5℃ ~ + 40℃
溼度		低於 90%
8. 實體		
尺寸		300(長) x 175(寬) x 46(高) 公釐 (不含腳墊)
重量		約 1.3 公斤 (不含 HD)
9. 備份裝置		
備份裝置	USB 隨身碟	影像資料、聲音
	網路	影像資料、聲音
10. 播放		
搜尋方法		事件 / 時間
播放張數		120 FPS
11. 多元遠端監控		
監控環境		Web 瀏覽器 / 遠端應用軟體
遠端登入		可設定五位不同使用者帳號登入權限
12. 其他		
作業系統		嵌入式 Linux
多工環境	五工	即時、錄影、回放、網路連線、資料傳輸
控制裝置		標準遙控器 / 滑鼠 / 電腦遠端應用軟體
事件筆數		5120 筆