

# 16 路 H.264 數位錄放影機

*Real Time Performance – 480 IPS (NTSC) / 400IPS (PAL)*



## ➤ USB 滑鼠控制圖形化介面

- 透過滑鼠操作圖形化介面選單，功能圖示簡單易懂。

## ➤ 智慧型位移事件同步錄影功能

- 任一已設定位移區塊之頻道觸發事件時，僅針對單一頻道進行錄影工作，以節省更大的硬碟空間創造更有效率的錄影天數
- 支援事件預先錄影功能

## ➤ 網路(WAN/LAN/3G)監控方案

- (3G)手機可透過免費軟體"EagleEye"進行手機視訊開啓動作，支援各大廠家所推出的3G款式手機，本監控主機同時可支援iPhone, BlackBerry 以及 WinCE介面手機
- (WAN/LAN)網路端透過高速網卡對外發送影音訊號，遠端監看可透過免費軟體"Video Viewer", IE 或Firefox網路瀏覽器及QuickTime player進行監看動作

## ➤ 獨立遠端控制

- 網路遠端進行頻道切換、回放與系統設定工作時，操作的介面不影響本機端運作與畫面呈現

## ➤ H.264 影像壓縮技術

- 提供高畫質影像效果
- 更節省硬碟錄存的消耗量，也代表相同硬碟可錄影更長時間
- 網路傳輸的效能更佳快速

## ➤ 多工作業模式

- 即時監看、全時錄影、檔案回放、備份、網路、系統設定

## ➤ 簡易備份作業

- 支援USB快速備份 / 網路快速備份

## ➤ 中央監控平台軟體

- 支援中央管理系統軟體：隨機附贈標準版 CMS
- 透過CMS可同時管理多台透過NET連結的錄影主機



## DVR-A798

影像系統	NTSC / PAL (自動偵測)	
錄影壓縮格式	H.264	
影像輸入頻道	16 頻道	
影像輸出 (BNC)	16 頻道、Main Monitor 主螢幕	
聲音輸入 / 輸出	4 進, 1 出	
最大錄影張數	Frame	704×480 @ 120 IPS <NTSC>
	Field	704x240 @ 240 IPS <NTSC>
	CIF	352×240 @ 480 IPS <NTSC>
錄影畫質可調	超級佳 / 最佳 / 高 / 一般	
硬碟容量	SATA HDD (最大可支援 2TB)	
快速搜尋選單	時間 / 位移 / 警報	
SATA 介面	內建	
VGA 介面	內建	
錄影模式	全時 / 預約 / 位移 / 警報 / 遠端	
多工作業模式	即時 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作	
USB 滑鼠操作	內建	
位移偵測區塊	16 × 12 格	
位移微調參數	4 階微調	
警報預先錄影	內建	
影像備份模式	USB 2.0 flash drive / 網路備份 / DVD-RW(選配)	
網路遠端傳輸格式	H.264	
網路卡	10/100 Base-T	
網路介面	專屬軟體“Video Viewer” / IE or Firefox browser	
通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS	
獨立遠端控制	內建	
警報上傳	By FTP & E-Mail	
操控方式	面板按鍵、搖控器、滑鼠、網路遠端操控	
紅外線遙控	內建	
手機監看	內建	
畫面放大	2X digital zoom	
快速球控制	內建	
警報輸入 / 輸出	4 進, 1 出	
按鍵鎖	內建	
使用者權限	Administrator & Operator	
影像遺失警報	內建	
攝影機字元	6 字元	
影像調整	亮度 / 對比 / 色相 / 飽和	
日期顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
日光節約	內建	
輸入電壓 ( $\pm 10\%$ )	DC 19V	
消耗功率 ( $\pm 10\%$ )	<42 W	
作業溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
尺寸 (mm)	432(W) × 90(H) × 326(D)	
系統自動復歸	內建	
選配件	多功能複合式控制盤	