

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

# DVR-HQ266V

## 16 路 H.264 數位錄放影機



- 支援 3G / GPRS 手機、PDA、iPhone、iPad、黑莓機、Windows Mobile、Android、Symbian 等遠端監控
- PIP 畫中畫顯示；位移觸發時，可跳出即時畫面警示
- 網路遠端可獨立操作，不會影響主機及其他網路使用者
- 支援多國語言 OSD
- 支援中央管理系統 (CMS)，可顯示 64 分割的畫面
- 可用繁體中文，顯示攝影機安裝位置、具 14 個繁體中文字顯示能力
- 內建 VGA，預設值為 1280 x 1024
- 可各別設定每台攝影機的錄影解析度、錄影張數、影像畫質、位移偵測
- 可各別設定攝影機銳利度、亮度、對比、水平色度、垂直色度、色調
- 支援雙碼流功能，兼具錄影畫質及網絡傳輸速度
- 即時觀看 480 張 / 即時錄影 480 張
- 市場少見 16 路聲音輸入
- 多工模式，可做即時顯示、錄影、備份、回放及網路操作
- 兩個 USB 端子 (供滑鼠及備份使用)
- IE 瀏覽器遠端監視，錄影，回放，備份
- 可各別設定攝影機具隱私保護遮罩、可將該顯示畫面隱藏
- 錄影排程可依季別或週別或假日，自行預先設定規劃
- DVR 設定參數，可備份至 USB，也可從 USB 下載主機設定參數
- 圖像快照功能
- USB 隨身碟備份，可經由工具程式，於 PC 上轉換為 AVI 檔案格式儲存，並支援時間戳
- 子母畫面監控；2~8 倍數位縮放顯示
- 當移動偵測、影像訊號遺失，可透過 Email 發出警示通知
- 支援於 DVR 端相同的網際網路 GUI 畫面控制模式：面板按鍵、USB 滑鼠、紅外線遙控器、遠端監控
- ICON 圖形 GUI 操控介面，人性化設計，易於搭配選單操作
- 支援 PTZ 球型攝影機操控
- 資料備份：USB 設備、網路遠端備份、DVD 燒錄機(選購品)



影像系統	NTSC / PAL 自動偵測
操作系統	嵌入式 Linux OS 架構
影像輸入	16 路 BNC
影像輸出	1 路 BNC
VGA 輸出	有
聲音輸入	16 路 RCA
聲音輸出	2 路 RCA
聲音壓縮格式	ADPCM
聲音備份	有 ( 主機 / 遠端 )
顯示張數	480 fps
解析度	720 x 480
螢幕分割模式	1, 4, 9, 13, 16
特殊模式	PIP 畫中畫 / 2 倍 ~ 8 倍 數位放大 / 循環跳台 / 凍結
影像壓縮格式	H.264
錄影解析度	D1: 720x480 , Half D1: 720x240 , CIF: 360x240
錄影圖框數	D1: 120 張, Half D1: 240 張 , CIF: 480 張
浮水印	有
影像品質	最高, 高, 一般, 基本, 經濟
錄影模式	手動, 排程, 事件 ( 位移偵測/警報 )
顯示模式	1, 4, 9, 13, 16
搜尋方式	日期時間 / 事件(位移)
硬碟儲存裝置	SATA HDD x2 或 HDD X1+DVD 燒錄機 X1 , 單顆最大 2TB
備份方式	USB 隨身碟 / 網路 / DVD 燒錄機(選購品)
網路壓縮格式	H.264
網路介面	乙太網路孔 RJ 45, 10 / 100 Mbps
網路通訊協定	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, HTTP
網路使用者	最多 5 位 ( 依使用者頻寬而定 )
遠端瀏覽	IE 瀏覽器 / AP 應用軟體
RS-485	支援 Pan / Tilt / Zoom 攝影機
CMS 中央管理	有, 可顯示為 64 分割的畫面
遠端通知	( 警 報 告 知 ) 發送 E-MAIL (可傳送單張影像圖檔)
位移偵測	每台攝影機單獨設定, 偵測區域規劃 16X12 (靈敏度 0~10)
警報器	16 輸入 / 2 輸出
事件前錄影時間	16 MB ( 10 sec )
事件後錄影時間	1 - 60 秒
影像中斷偵測	蜂鳴器
事件列表記錄	最高 10,000 筆 ( 位移, 影像遺失, 開機, 硬碟已滿, 遠端登入, 硬碟錯誤)
USB 孔	2 個 ( 可同時接 滑鼠 & USB 隨身碟 )
滑鼠支援 / 紅外線遙控器	USB mouse / 有
字元顯示	14 個中文字 ( 可透過網路寫入 DVR 主機, 各攝影機單獨設定 )
雙碼流設定	有
密碼等級管理	1 個最高管理者及 4 個自訂的使用者 (可調整的使用者權限)
按鍵鎖 / 鑰匙鎖 / 日光節約時間	支援
變壓器	DC12V / 5A
外觀尺寸	430 mm (W) x 55 mm (H) x 293 mm (D)