

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

8 路數位錄放影機



1. 支援**雙碼流**功能, 兼具錄影畫質及網路傳輸速度
2. 即時觀看 **240 張** / 即時錄影 **240 張**
3. 多工模式, 可做即時顯示、錄影、備份、回放及網路操作
4. **兩個 USB 端子** (供滑鼠及備份使用)
5. **IE 瀏覽器遠端監視**, 錄影, 回放, 備份
6. 可各別設定攝影機具隱私保護遮罩、可將該顯示畫面隱藏
7. 錄影排程可依季別或週別或假日, 自行預先設定規劃
8. DVR 設定參數, 可備份至 USB, 也可從 USB 下載主機設定參數
9. 圖像快照功能
10. USB 隨身碟備份, 可經由工具程式, 於 PC 上轉換為 AVI 檔案格式儲存, 並支援時間戳
11. 子母畫面監控; 2~8 倍數位縮放顯示
12. 當 移動偵測、影像訊號遺失, 可透過 Email 發出警示通知
13. 支援於 DVR 端相同的網際網路 GUI 畫面
14. 控制模式: 面板按鍵、USB 滑鼠、紅外線遙控器、遠端監控
15. ICON 圖形 GUI 操控介面, 人性化設計, 易於搭配選單操作
16. 支援 PTZ 球型攝影機操控
17. 資料備份: USB 設備、網路遠端備份、DVD 燒錄機(選購品)
18. **支援 3G / GPRS 手機**、PDA、iPhone、iPad、黑莓機、Windows Mobile、Android、Symbian 等遠端監控
19. PIP 畫中畫顯示; 位移觸發時, 可跳出即時畫面警示
20. 網路遠端可獨立操作, 不會影響主機及其他網路使用者
21. 支援多國語言 OSD
22. 支援中央管理系統 (CMS), 可顯示 64 分割的畫面
23. 可用繁體中文, 顯示攝影機安裝位置、具 14 個繁體中文字顯示能力
24. **內建 VGA**, 預設值為 1280 x 1024
25. 可各別設定每台攝影機的 錄影解析度、錄影張數、影像畫質、位移偵測
26. 可各別設定攝影機銳利度、亮度、對比、水平色度、垂直色度、色調



影像系統	NTSC / PAL 自動偵測
操作系統	崁入式 Linux OS 架構
影像輸入	8 路 BNC
影像輸出	1 路 BNC
VGA 輸出	有
聲音輸入	4 路 RCA
聲音輸出	2 路 RCA
聲音壓縮格式	ADPCM
聲音備份	有 (主機 / 遠端)
顯示張數	240 fps
解析度	720x480
螢幕分割模式	1,4,8
特殊模式	PIP 畫中畫 / 2 倍 ~ 8 倍 數位放大 / 循環跳台 / 凍結
影像壓縮格式	H.264
錄影解析度	D1: 720x480 , Half D1: 720x240 , CIF: 360x240
錄影速度	D1: 120 張 , Half D1: 240 張 , CIF: 240 張
浮水印	有
影像品質	最高, 高, 一般, 基本, 經濟
錄影模式	手動, 排程, 事件 (位移偵測/警報)
顯示模式	1,4,8
搜尋方式	日期時間 / 事件(位移)
數位放大	2 倍 ~ 8 倍 數位放大
硬碟儲存裝置	SATA HDD x2 或 HDD X1+DVD 燒錄機 X1, 單顆最大 2TB
備份方式	USB 隨身碟 / 網路 / DVD 燒錄機(選購品)
網路壓縮格式	H.264
遠端瀏覽	IE 瀏覽器 / AP 應用軟體
CMS 中央管理	有, 可顯示為 64 分割的畫面
位移偵測	每台攝影機單獨設定, 偵測區域規劃 16X12 (靈敏度 0~10)
警報器	8 輸入 / 2 輸出
事件前錄影時間	16 MB (10 sec)
事件後錄影時間	1 - 60 秒
影像中斷偵測 / 蜂鳴器	有
事件列表記錄	最高 10,000 筆
USB 孔	2 個 (可同時接 滑鼠 & USB 隨身碟)
滑鼠支援 / 紅外線遙控器	USB mouse/有
雙碼流設定	有
外觀尺寸	430 mm (W) x 55 mm (H) x 293 mm (D)