

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

5MP 4路4音 H.265 AHD/TVI/CVI 數位錄放影機



- 支援 5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入。
- H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- VGA、HDMI 高畫質影像輸出及 VIDEO 輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 支援 1 入硬碟空間，最大支援單顆 14TB。
- 具有 4 路聲音輸入、1 路聲音輸出功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome，具同軸控制(UTC)功能。
- 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業。
- 手機監看/聽功能 APP(支援:iPhone、iPad、Android 等)。
- 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾。

料號	HDVR-04V4A-TW
影像系統	NTSC/PAL (自動偵測)
影像壓縮格式	H. 265
影像輸入源	IPC/TVI/CVI/AHD/960H
影像輸入數	4 個五合一頻道 (IP/TVI/CVI/AHD/960H)
影像輸入	Analog 模式：複合影像信號 1Vp-p75 Ω BNC IP 模式：Ethernet，10/100 Base-T
影像輸出	HDMI (4K2K)、VGA、BNC
影像解析度	Analog 模式：5MP/5MLITE/4MP/4MLITE/FHD(1080P)/HD/960H/Frame/CIF IP 模式：2592×1944/2048×1536/1920×1080/1280×720/720×480/352×240
最大錄影張數	Analog 模式：24FPS@5MP，最多 32FPS@4MP，最多 60FPS@FHD(1080P) IP 模式：最多 60FPS@5MP (2592×1944)， 最多 96FPS@3MP (2048×1536)，最多 120FPS@1920×1080
錄影模式	手動/定時/位移/警報/遙控
快速搜尋	時間/位移/警報
影像品質設定	最佳/高/一般/低
影像遺失偵測	支援
推播訊息/影像	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
備份設備	USB2.0 隨身碟/網路
定時備份/遠端備份及回放	支援
音訊輸入/輸出	4 輸入/1 輸出 (單聲道)
警報輸入/輸出	4 輸入/1 輸出
硬碟儲存	SATA 硬碟×1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列 (單顆最大 14TB)
RS485/SATA/eSATA	支援/支援/可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
乙太網路	10/100Base-T 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
最大連線人數/使用者權限	20/等級 4 個不同的使用者等級
網路端壓縮格式/支援裝置	H. 265/IOS&Android 設備
EaZy Networking/DCCS	支援/支援
電源 (±10%)	12V/2A
工作溫度/濕度	10 度 C-40 度 C (50 度 F-104 度 F)/10%-85%
尺寸 (mm)	260×235.7×48
淨重 (kg)	1.3kg

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。