

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

8MP 8 路 4 音 多合一網路數位錄放影機



- 支援 IPC、AHD、TVI、CVI、960H/D1 及 DTV 各式攝影機訊號。
- VGA、HDMI、BNC 接口，高畫質 4K 影像輸出，8MP 高畫質即時顯示/錄影回收：240 張/秒。
- H. 265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4/1 路聲音輸入/輸出功能、4 路警報輸入、1 路 RELAY 輸出。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、具同軸控制 (UTC) 功能。
- 手機監看/聽功能 (支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

型號		HDVR-0804AH5
影像	影像輸入	8 路 AHD、TVI、CVI、IPC、960H/D1 輸入及相容 CH1-2 DTV、OmniCatch 影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大 3840×2160)、VGA (最大 1920×1080)、BNC
聲音	RCA 輸入/輸出	4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面 (HDDx1)
	I/O	4 組感應器、1 組繼電器輸出、1 組 RS485、2 組 USB
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	DC12V 3A 輸入
	消耗瓦數	36W
顯示	頻寬	50M bps (最大主碼流 6Mbps+最大子碼流 1Mbps)
	單畫面即時速度	DTV：8MP、4MP@30(fps) NTSC：5MP、4MP、1080P@30(fps)
錄影	錄影解析度	2560×1920(5MP)、2560x1440(4MP)、1920x1080(1080P)、1280x720(720P)、944x480(960H)、704x480(D1)
	影像畫質	1~10 段可調
	單畫面錄影速度	DTV：8MP、4MP@30(fps) NTSC：5MP、4MP、1080P@30(fps)
	錄影模式	一般，位移，排程錄影
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
	控制	一般，暫停，停止，慢放(1/2, 1/4, 1/8)，快放(x4, x8, x16, x32) 單張，搜尋 BAR，智能搜尋
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體，USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for PC, ICMS Pro, Windows 7/8/10, Mac OS (PC Client system)
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度：100 段/每頻道；偵測區域(20x11) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英, 法, 德, 希臘, 日本, 義大利, 波蘭, 葡萄牙, 西班牙, 繁中, 簡中, 韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE (韌體)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。