

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

8MP 16路1音 H.265 多合一 網路型數位錄放影機



- 支援 IPC、AHD、960H、D1、TVI、CVI 及 DTV 各式攝影機訊號。
- H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 4K 影像輸出, 8MP 高畫質即時顯示/錄影回放:480 張/秒。
- VGA、HDMI 高畫質影像輸出及 VIDEO 輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 1 路聲音輸入、1 路聲音輸出功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome, 具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能 APP(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體, 支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

型號		HDVR-1601KAH5
影像	影像輸入	16 路 AHD/TVI/CVI、IPCAM、960H/D1 及相容 CH1-4 DTV、OmniCatch 影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大 3840x2160)、VGA (最大 1920x1080)、BNC
聲音	RCA 輸入/輸出	1 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	硬碟支援	支援 1 組 SATA 介面
	I/O	1 組 RS485、3 組 USB 2.0
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lillin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	DC12V 3A 輸入
	消耗電流	36W
顯示	頻寬	115M bps (最大主碼流 6 Mbps+最大子碼流 1 Mbps)
	單畫面即時速度	DTV:8MP、4MP@30 (fps) NTSC:5MP、4MP、1080P@30 (fps)
錄影	錄影解析度	2560x1920 (5MP)/2560x1440 (4MP)/1920x1080 (1080P)/1280x720 (720P)/944x480 (960H)/704x480 (D1)
	影像畫質	1~10 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	單畫面錄影速度	DTV:8MP、4MP@30 (fps) NTSC:5MP、4MP、1080P@30 (fps)
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
	網路介面	10/100 乙太網路
網路	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP, DDNS
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for PC, ICMS Pro, Windows 7/8/8.1/10, Mac OS
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道; 偵測區域 (20x11) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英, 法, 德, 希臘, 日本, 義大利, 波蘭, 葡萄牙, 西班牙, 繁中, 簡中, 韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE (韌體)

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.