

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,  
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

# 8MP 16路4音 H.265 多合一 網路型數位錄放影機



- 支援 8MP IPC、AHD、960H、D1、TVI、CVI 各式攝影機訊號。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- VGA、HDMI 高畫質影像輸出及 VIDEO 輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4 路聲音輸入、1 路聲音輸出功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome，具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能 APP(支援：iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。
- 支援警報輸入/輸出：8 組輸入，1 組輸出。

型號	HDVR-1604AH5	
影像	BNC 輸入	16 路 AHD/TVI/CVI : 8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1
	RJ45 輸入	ONVIF 2.4 : 8MP、5MP、4MP、3MP、1080P
	異地備援	OmniCatch 影像串流
	HDMI 輸出	1 影音輸出 3840×2160(4K)、1920×1080×1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768
	VGA 輸出	1VGA 輸出 1920×1080、1440×900、1366×768、1280×1024、1024×768
	CVBS	1 MAIN
聲音	RCA 輸入/輸出	4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
	音訊格式	G276、G711 u/a IMA_ADPCM
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	硬碟支援	支援 2 組 SATA 介面 ( HDDx2)
	I/O	1 組 RS485、2 組 USB 2.0、8 組 Alarm-in、1 組 Relay-out
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	354(寬)mm x 45(高)mm x 230(深)mm
	電源	DC12V 5A 輸入
	消耗電流	60W
顯示	分割模式	1、4、9、13、16、SEQ
	自動跳台	1-99 秒
	模式	數位放大(×2-×5)、自動跳台
	即時速度	8MP@15、5MP@20、4MP、3MP、1080P、720P@30(fps)
錄影	壓縮格式	H.265、H.264
	主碼流解析度	3840 × 2160(8MP)、2592 × 1944(5MP)、2592 × 1520(4MP)、2018 × 1524(3MP)、1920x1080(1080P)、1280x720(720P)、944x480(960H)、704x480(D1)、352 × 240
	子碼流解析度	640 × 360、352 × 240、176 × 120
	錄影速度	8MP@7、5MP@10、4MP、3MP@15、1080P、720P@30(fps)
	錄影碼流	最大 115M bps(單 CH 最大 主碼流 6 Mbps+子碼流 1 Mbps)
	影像畫質	1~10 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	警報前錄影	1-5 秒
警報後錄影	1-100 秒	
回放	控制	一般、暫停、停止、慢放(1/2、1/4、1/8)、快放(x2, x4, x8, x16)單張、搜尋 BAR、智能搜尋、事件搜尋
備份	備份方式	網路遠端軟體、USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100/1000 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP、DDNS、P2P(QRcode)
	應用程式	IE browser、IwatchDVR for PC、ICMS Pro、JPEG viewer、Windows 7/8/10、Mac OS
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	系統權限	1 組 Admin+10 組 User
	行動裝置	iOS、Android(Socatch)
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道; 偵測區域 (20x11) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	直覺式圖形化操作介面
	多國語言	英, 法, 德, 希臘, 日本, 義大利, 波蘭, 葡萄牙, 西班牙, 繁中, 簡中, 韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢.