

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

8MP 16 路 16 音 H.265 AHD/TVI/CVI 數位錄放影機 16 路八百萬混合式錄放影機



- 支援 IPC、AHD、960H、D1、TVI、CVI 及 DTV 各式攝影機訊號。
- H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 4K 影像輸出，8MP 高畫質即時顯示/錄影回放:480 張/秒。
- VGA、HDMI 高畫質影像輸出及 VIDEO 輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 16 路同軸聲頻輸入、8 路 RCA 聲音輸入、2 路聲音輸出功能。
- 具有 16 路回放功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome，具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能 APP(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統
- 支援警報輸入/輸出:16 組輸入，2 組輸出。

主類別	項目	規格與詳細說明
影像 (Video)	BNC 輸入	TVI / AHD / CVI： 8MP 5MP 4MP 3MP 1080P 720P 960H D1
	RJ45 輸入 (IP)	ONVIF 2.4： 8MP 5MP 4MP 3MP 1080P
	異地備援	OmniCatch 影像串流
	HDMI 輸出	1 組，解析度最高支援 3840x2160 (4K) / 1920x1080 / 1440x900 / 1366x768 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA 輸出	1 組，解析度 1920x1080 / 1440x900 / 1366x768 / 1280x1024 / 1024x768
	CVBS 輸出	1 MAIN
聲音 (Audio)	RCA 輸入 / 輸出	16 組同軸同頻輸入 / 8 組 RCA 聲音輸入 / 2 組 RCA 聲音輸出
	音訊壓縮格式	G.726、G.711 u/a、IMA_ADPCM
系統 (System)	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟 (SATA)	支援 3 組 SATA 介面 (可配置 HDD x 3 或 HDD x 2 + eSATA x 1)
	I/O 擴充介面	RS-485 x1、USB 2.0 x2、Alarm-in x16、Relay-out x2
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (支援 Pelco D/P、Lilin、Samsung、LG)
	機身尺寸	430 mm (寬) x 55 mm (高) x 293 mm (深)
	電源規格	DC 12V / 5A 輸入
	消耗功率	60W
顯示 (Display)	畫面分割模式	1、4、9、13、16、SEQ (輪跳)
	自動跳台時間	1 ~ 99 秒
	顯示功能	數位放大 (x2 ~ x5)、自動跳台
	即時顯示速度	(8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P) @ 480 fps
錄影 (Recording)	影像壓縮格式	H.265 / H.264
	主碼流解析度	2592x1944、2590x1520、2018x1524、1920x1080、1280x720、944x480、704x480
	子碼流解析度	640x360、352x240、176x120
	錄影張數 (幀率)	8MP@112fps、5MP@160fps、4MP/3MP@240fps、(1080P/720P)@480fps
	總錄影碼流	最大 180 Mbps (單 CH 最大主碼流：9 Mbps + 子碼流：1 Mbps)
	影像畫質設定	1 ~ 10 段可調
	錄影模式	一般錄影、位移錄影、排程錄影
回放/備份 (Playback)	警報錄影緩衝	警報前錄影：1 ~ 5 秒 / 警報後錄影：1 ~ 100 秒
	回放控制	一般、暫停、停止、慢放 (1/2, 1/4, 1/8)、快放 (x2, x4, x8, x16)、單張播放、搜尋 BAR、智能搜尋、事件搜尋
	備份方式	網路遠端軟體備份、USB 隨身碟
網路 (Network)	網路介面	10/100M 乙太網路 (RJ-45)
	支援協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP、DDNS、P2P (QR code)
	應用程式 / 平台	Windows, Mac OS X (IE browser, IwatchDVR for PC, ICMS Pro, JPEG viewer) CMS 中控平台：支援 EMAP 電子地圖
	行動裝置監控	iOS, Android (SoCatch App)
	系統權限管理	1 組 Admin 權限 + 10 組 USER 權限
警報偵測 (Alarm)	位移偵測	靈敏度：100 段/頻道；偵測區域：16x12 網格/頻道
	事件紀錄紀錄	可記錄 10,000 筆 (含警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤)
控制/系統 (Control)	GUI 操作介面	直覺式圖形化 GUI 操作介面
	多國語言支援	繁中、簡中、英、法、德、希臘、日本、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、韓文等
	系統韌體升級	經由 USB 隨身碟或網路進行 FIRMWARE 韌體更新