

8MP 4路4音H.265多合一 網路型數位錄放影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- ▶ 影像壓縮格式：H.265 雙碼流，每路 5MP 錄影可達每秒 10 張
- ▶ 支援 4 路影像 8M/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影，網路，電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB 或網路備份
- ▶ 支援 4G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 2 路 IP 攝影機輸入/最大可切換成 6CH IP 輸入
- ▶ 支援遠端影像推撥功能



料號	HDVR-405H8N
即時顯示速度	8MP@28fps、5MP@80 fps、4MP、3MP、1080P、720P、WD1@120 fps
錄影張數(fps)NTSC	5MP@40fps/4MP/3MP@60fps/ 1080P(1920x1080)@120 fps /720P /WD1(960x480)@120 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16 分割畫面，及畫面跳台，7 倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流：768kb-8Mbps/子碼流：128kb-1024kb
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	4CH 輸入(可混插)+2CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS(Spot) x 1 /VGA x 1 (1920X1080) /HDMI 輸出(3840x2160)
聲音輸入/輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	4 組 in/1 組 out
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
E-SATA	支援 1 組
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10TB)
網路功能	IE 瀏覽 /中文 100CH CMS
電源	DC12V，50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：0.7kg/0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x52(高)mm x 265(深)mm

