

# 8MP 16路 16音 H.265 多合一

## 網路型數位錄放影機

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- ▶ 影像壓縮格式：H.265 雙碼流，每路 5MP 錄影可達每秒 10 張
- ▶ 支援 16 路影像 8M/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影，網路，電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB 或網路備份
- ▶ 支援 4G 手機監看功能 (Android/iPhone/iPad)
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 8 路 IP 攝影機輸入/最大可切換成 16CH IP 輸入
- ▶ 支援遠端影像推撥功能



產品型號	HDVR-606H8
即時顯示速度	8MP@112fps、5MP@320 fps、4MP、3MP、1080P、720P、WD1@480 fps
錄影張數 (fps)NTSC	5MP@160fps/1080P (1920x1080)@480 fps /720P /WD1 (960x480)@480 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/9/16/25 分割畫面，及畫面跳台，7 倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流：768kb-8Mbps/子碼流：128kb-1024kb
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
回放	主機端：16 路/遠端：4 路
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 輸入 (4 種模式可混插)+8CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot) x 1 /VGA x 1 (1920X1080) /HDMI 輸出 (3840x2160)
聲音輸入/輸出	16CH (RCA 接頭) / 1CH
警報輸入/輸出	16 組 IN / 4 組 OUT
滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
E-SATA	支援 1 組
硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟 (每顆最大支援 10TB)
網路功能	IE 瀏覽 / 中文 100CH CMS
電源	DC12V，50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：0.8kg/1.0kg (不含硬碟)
尺寸	380 (寬) mm x 52 (高) mm x 280 (深) mm

