

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

9路8MP NVR 多工網路型影音數位錄放影機



料號：NVR-2109-8P

- 影像壓縮格式：H. 264 / H. 265 雙碼流
- 支援 8CH POE 獨立供電
- 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 1 組 USB2.0 或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- 支援手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整

硬體		
影像輸入		8 個帶 PoE 功能的 LAN 埠 + 1 個 WAN 埠
	HDMI VGA**	支援 (4K2K)
影像輸出		支援 (720P / 次螢幕顯示)
	Composite	示)支援 (次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
聲音 I/O		1 輸入 (mic in) / 1 輸出
警報 I/O		4 輸入 / 1 輸出
RS485		支援
硬碟容量***		20TB SATA 硬碟 x 2 或 20TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
USB 埠		USB 2.0 x 2
eSATA 埠		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
網路孔	LAN 埠	10/100 Mbps / 支援 PoE (IEEE802.3af)
	WAN 埠	1000 Mbps x 1
風扇		支援
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	9 路
	遠端	4 路
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		270 FPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		80Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (8 路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
多點傳播 (Multicast)		支援
無縫錄影****		支援
EaZy Networking 快速上網服務		支援
IVS 智慧影像分析****		支援 (9 路)
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA 或 Composite)
警報情境設定		支援
警報自動跳出 / 預覽		支援
免費 DDNS 服務		支援
網路		
通訊協定		DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性		支援
遠端監控		
遠端登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera
	電腦程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
	手機 APP	EagleEyes (支援 iOS 和 Android 系統)
最大連線人數		20
一般		
電源 (±10%)		DC54V / 3.2A
PoE 供電		IEEE802.3af, / 最多 100W
工作溫度		0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作溼度		10% ~ 85%
尺寸 (mm)*****		319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)		2