

# 4 路 NVR 多工網路型影音 數位錄放影機

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- ▶ 影像壓縮格式：H. 264/H. 265 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源, 備份等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB2.0 或網路備份
- ▶ 具有 1 組雙向語音 MIC 功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 支援 4G 手機監看功能 (Android/iPhone/iPad/)
- ▶ 具有 4 組 POE 供電通道功能



產品型號	NVR-DH3104B1H-4P
錄影張數 (fps) NTSC	4CH : 8MP/5MP 共 120 fps / 1080P (1920x1080) 共 120 fps / 720P (1280x720) 共 120 fps / 每門單獨調整錄影張數及畫質
畫面顯示功能	1/4 分割畫面, 及畫面跳台, 多段數位放大
錄影方式	全時/排程/位移/警報
錄影品質設定	最高/高/較高/一般/較低/低 共六種設定方式
回放搜尋方式	檔案切片搜尋/任意日期時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉 : x1, x2, x4, x8, x16, x32
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	可接收 4 支 IP 攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI/VGA 輸出 (3840x2160/1920x1080)
聲音輸入/輸出	IP 攝影機聲音輸入 x 4/MIC 聲音輸入/輸出各 1 組
位移偵測/影像遮蔽	位移區域 22 x 15 區域設定, 8 段可調/4 區可設定
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, E-mail
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人)/中文 100CH CMS
電源	DC48V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重 : 1.2kg/1.4kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x 46(高)mm x 248(深)mm

