

32 路 NVR 多工網路型影音數位錄放影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- ▶ 影像壓縮格式：H. 264/H. 265 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源, 備份等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- ▶ 具有 1 組雙向語音 MIC 功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能 (Android/iPhone/iPad)



產品型號	NVR-DH3532
錄影張數 (fps) NTSC	32CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @960fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/主碼流：512kb-1Mb/子碼流：128kb-1024kb
畫面顯示功能	1/4/6/9/13/16/25/36 分割畫面, 及畫面跳台, 多段數位放大
錄影方式	全時/排程/位移/警報
錄影品質設定	最高/高/較高/一般/較低/低 共六種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放/16CH 同時回放
回放搜尋方式	檔案切片搜尋/任意日期時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1, x2, x4, x8, x16, x32
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	可接收 32 支 IP 攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI (4K) 輸出 x 1 / HDMI (2K) 輸出 x 1 / VGA (1920X1080) 輸出 x 1
聲音輸入/輸出	IP 攝影機聲音輸入 x 32 / MIC 聲音輸入/輸出各 1 組
警報輸入/輸出	8 組/4 組
位移偵測/影像遮蔽	位移區域 22 x 15 區域設定, 8 段可調/4 區可設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 8 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟 (每顆最大支援 8TB)
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, E-mail
電源	AC100-240V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：6.4kg/8kg (不含硬碟)
尺寸	430(寬)mm x 100(高)mm x 470(深)mm

