

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

2M 網路型 彩色 24 顆燈

LED 紅外線防水攝影機

- 1/3"CMOS 2 百萬畫素 1080P 紅外線彩色攝影機
- 採用 H. 264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 24 顆 LED 紅外線，有效照射距離 20 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端及網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能
- 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計
- 內建百萬畫素鏡頭，3.6mm 或 6mm 可選配



型號	IP9421SIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
影像元件	1/3" CMOS
最低照度	0.01 Lux/F1.2，0Lux IR/ON
解析度	1920 × 1080 @30FPS
碼流分辨率	1920 × 1080/1280 × 720 @30FPS 1280 × 720/704 × 480/352 × 240 @30FPS 704 × 480/480 × 240/352 × 240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調/CBR：任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡(2500K 9500K)
電子快門	1-1/10,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
網路協定	TCP/IP，UDP，DHCP，DDNS，NTP，RTSP，FTP，SMTP，PPPoE
網路	RJ45 接頭/(最多 10 人同時上線)
電源	DC 12V 1A /POE
重量	淨重/毛重：420g/450g
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	140 (長) X 65 (寬) X 65(高) mm