

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

2.8-12mm 4M 網路型 彩色 48 顆燈**LED 紅外線防水攝影機**

- 1/3"CMOS 4 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H. 265/H. 264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 48 顆 LED 紅外線，照射距離 25 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 內建 Micro SD 卡槽位方便儲存 (MAX64GB)
- 支援本機端及網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能
- 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計，防水等級 IP66
- 內建百萬畫素電動調焦鏡頭，2.8-12mm

型號	IP9443EVIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux/F1.2， 0Lux IR/ON
解析度	4MP (2592 × 1520) @30FPS
3 組碼流分辨率	2592 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1920 × 1080/1280 × 720/ 640 × 480 @30FPS 1280 × 720/704 × 480/352 × 240 @30FPS 704 × 480/480 × 240/352 × 240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調/CBR：任意設置/64Kps-8Mbps
白平衡控制/寬動態	自動追蹤白平衡(2500° K 9500° K)/多段可調
電子快門	1-1/10, 000 秒
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0Vp-p 75Ω/BNC 接頭
網路協定	TCP/IP， UDP， DHCP， DDNS， NTP， RTSP， FTP， SMTP， PPPoE
聲音輸入/輸出	1 組 IN/1 組 OUT
網路	RJ45 接頭/(最多 10 人同時上線)
電源	POE/DC 12V 2A /9.5W(IR ON)
重量	淨重/毛重：1.2kg/1kg
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	280 (長) X 110 (寬) X 105(高) mm
位移偵測/警報輸入/輸出	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)/1 組 IN/1 組 OUT