

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

2M 網路型 彩色紅外線防水攝影機



- 1/2.9" CMOS 2百萬畫素 1080P 半球型紅外線彩色攝影機
- 採用 H. 265/H. 264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，有效照射距離 15 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- 內建 SD 卡槽位，最大支援 128GB 錄影
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端及網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能，支援 2D 及 3D 降噪功能
- 內建 MIC 麥克風功能
- 內建百萬畫素鏡頭，2.8mm、3.6mm 或 6mm 可選配

料號	IP9524S3
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
影像元件	1/2.9" CMOS
最低照度	0.01 Lux/F1.2, 0Lux IR/ON
解析度	1920 × 1080 @30FPS
碼流分辨率	1920 × 1080/1280 × 720 @30FPS 1280 × 720/704 × 480/352 × 240 @30FPS 704 × 480/480 × 240/352 × 240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調/CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1-1/10,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
聲音	1 組內建 MIC
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE
網路	RJ45 接頭/(最多 10 人同時上線)
電源	DC 12V 1A /POE
重量	淨重/毛重: 550g/650g
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	95 (直徑) X 83(高) mm