

工業級 5 埠網路交換器

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://www.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

- BSMI 認證: D43784
- 支援 3 重電源冗餘設計確保供電正常無虞
- 3 重電源皆支援超寬電壓範圍輸入 DC9~52V
- 具電源反接保護，正負極接反也可以正常運作
- 採用瑞昱晶片性能穩定
- 監控專用交換器傳輸影像不延遲
- 桌上/DIN 導軌兩用，節能省電
- 5 埠 10/100Mbps
- 自動 MDI/MDIX / 自動協商 RJ45 連接埠
- IP40 防塵設計滿足各類惡劣環境
- 6KV 工業級防雷防突波保護



料號	HUB-I105
標準與協定	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x
連接介面	5 埠屏蔽式 10/100Mbps 自動 MDI/MDIX
風扇數量	金屬殼無風扇散熱設計
噪音	0 dB
轉發速率	10/100Mbps
傳輸模式	儲存並轉發
背板頻寬	1.6Gbps
MAC 位址表	4K
LED 指示燈	10/100(LINK/ACT), Power 電源
電源保護	反接保護 短路保護 突波保護 6KV
防雷擊突波	6KV 防雷防突波保護
DIN 導軌支援	支援標準 DIN-35 導軌安裝方式
防塵規格	IP40 防塵
電源	3 組電源備援輸入 皆支援 DC 9V ~ 52V
消耗功率	1W
工作溫度	-40° ~ 75° C
儲存溫度	-40° ~ 85° C
工作濕度	10%~90%無凝結
儲存濕度	5%~90%無凝結
重量	253g
尺寸	132 x 81 x 26 mm