

## AHD 1080p PTZ 快速旋轉球

電動變焦 遠距紅外線夜視(SONY 晶片) 快速球

- 支援 AHD/TVI/CVI/CVBS 標準
- 可 UTC 控制上/下/左/右/變焦
- 本機採用 **SONY IMX 323** 晶片,顏色漂亮!
- **7** 顆大功率點陣紅外線燈; **2** 顆雷射燈,有效距離 **180** 米
- 支援 **ICR** 智慧紅外線夜視功能
- 支援光學 **5.35-96.3mm** 電動變焦
- 水平方向可 **360** 度連續旋轉
- 支援 **A-B** 巡航、各種巡航功能
- 內建 **6KV** 雷擊防突波防護
- 獨創 **PWM** 紅外線調光技術,亮度均勻,發熱量低,壽命為一般 **LED** 三倍
- **IP66** 防水等級
- 採用內迴圈風道設計,散熱性能提高 **3** 倍以上,有效解決溫差引起的起霧現象

## MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw



專案工程級

## PTZ 高速旋轉攝影機

可連續水平360度旋轉,垂直93度



戶外防水等級IP66



防雷擊突波6KV

可UTC控制



可RS485控制



## 壁掛式安裝

(支架為標準配件)

YABA 亞霸

型號: **SPC-AHD602-30X**

影像感測元件	SONY 1/2.9" IMX323 CMOS Sensor
最大像素	NTSC 1984(H) x 1225(V)
影像輸出	1920(H) x 1080(V)
掃描系統	2:1 內交織掃描
同步系統	內同步
電子快門	1/60 ~ 1/50000 sec NSTC
最低照度	0.1 Lux
白平衡	自動、室內、室外、手動
通訊協定	RS485 PELCO 指令集
旋轉範圍	水平：360° 垂直：93 °
水平旋轉速度	0-45°/s
垂直旋轉速度	0-30°/s
比例變速	速度與焦距自動匹配
自動翻轉功能	支援
旋轉範圍	水平:360 度，垂直:93 度
開機預設模式	斷電恢復/AB 掃描/水平掃描/看守/巡航群組
光學電動變焦	有
焦距	5.35mm-96.3mm
紅外燈	7 顆大功率點陣紅外燈；2 顆雷射燈，有效距離 180 米
紅外燈亮度調整	智慧型匹配焦距 PWM 調光技術
防雷防突波保護	瞬間 6000V
同軸 UTC 控制	支援
A-B 掃描速度	1-64 級可調
預設點	220 個
巡航群組	3 組(每組 16 個可獨立編輯停留時間與速度)
使用電源	12V/4A
消耗功率	≤5W
工作溫度	-40℃ ~ +60℃
防水等級	IP66
尺寸	300mm x 191mm x 300mm
重量	1.82KG