

# SONY 星光級晶片 AHD 5MP PTZ 快速旋轉球

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : [service@yaba.com.tw](mailto:service@yaba.com.tw)

- 支援 **AHD/TVI/CVI/CVBS** 標準
- 可 **UTC** 控制上/下/左/右/變焦
- 本機採用 **SONY IMX 335** 晶片,顏色漂亮!
- **8** 顆大功率點陣紅外燈; **2** 顆雷射燈,有效距離 **180** 米
- 支援 **ICR** 智慧紅外線夜視功能
- 支援光學 **5.35-96.3mm** 電動變焦
- 水平方向可 **360** 度連續旋轉
- 支援 **A-B** 巡航、各種巡航功能
- 內建 **6KV** 雷擊防突波防護
- 獨創 **PWM** 紅外線調光技術,亮度均勻,發熱量低,壽命為一般 **LED** 三倍
- **IP66** 防水等級
- 採用內迴圈風道設計,散熱性能提高 **3** 倍以上,有效解決溫差引起的起霧現象



## 專案工程級

## PTZ 高速旋轉攝影機

可連續水平360度旋轉,垂直93度



戶外防水等級IP66



防雷擊突波6KV

可UTC控制



可RS485控制

## 壁掛式安裝

(支架為標準配件)

## YABA 亞霸

## 料號：SPC-AHD705

|           |  |
|-----------|--|
| 影像感測元件    | SONY 1/2.8" IMX335 STARVIS 星光級 CMOS Sensor |
| 最大像素      | NTSC 2704(H) x 2104(V) 568 萬畫素             |
| 影像輸出      | 2592(H) x 1944(V) 503 萬畫素                  |
| 掃描系統      | 2:1 內交織掃描                                  |
| 同步系統      | 內同步  |
| 電子快門      | 1/60 ~ 1/50000 sec NSTC                    |
| 最低照度      | 0.1 Lux                                    |
| 白平衡       | 自動、室內、室外、手動                                |
| 通訊協定      | RS485 PELCO 指令集                            |
| 旋轉範圍      | 水平：360° 垂直：93 °                            |
| 水平旋轉速度    | 6-40°/s                                    |
| 垂直旋轉速度    | 30°/s                                      |
| 比例變速      | 速度與焦距自動匹配                                  |
| 自動翻轉功能    | 支援   |
| 旋轉範圍      | 水平:360 度，垂直:93 度                           |
| 開機預設模式    | 斷電恢復/AB 掃描/水平掃描/看守/巡航群組                    |
| 光學電動變焦    | 有  |
| 焦距        | 5.35mm-96.3mm                              |
| 紅外燈       | 8 顆大功率點陣紅外燈；2 顆雷射燈，有效距離 180 米              |
| 紅外燈亮度調整   | 智慧型匹配焦距 PWM 調光技術                           |
| 防雷防突波保護   | 瞬間 6000V                                   |
| 同軸 UTC 控制 | 支援   |
| A-B 掃描速度  | 4 級可調                                      |
| 預設點       | 128 個                                      |
| 巡航群組      | 8 組(每組 16 個可獨立編輯停留時間與速度)                   |
| 使用電源      | 12V/4A                                     |
| 消耗功率      | ≤36W                                       |
| 工作溫度      | -5°C ~ +60°C                               |
| 防水等級      | IP66                                       |
| 尺寸        | 190mm x 190mm x 340mm                      |
| 重量        | 2.33KG                                     |