

# 星光級晶片 ONVIF 網路攝影機 POE 5MP PTZ 快速旋轉球

## MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : [service@yaba.com.tw](mailto:service@yaba.com.tw)



- 支援 **ONVIF** 網路標準
- 可控制上/下/左/右/變焦
- 雙光夜視 **8** 顆大功率點陣 **LED** 燈；**2** 顆雷射燈，有效距離 **280** 米
- 支援 **ICR** 智慧夜視功能
- 支援全彩夜視功能
- 支援移動偵測功能
- 支援光學 **5.35-96.3mm** 電動變焦
- 水平方向可 **360** 度連續旋轉
- 支援 **A-B** 巡航、各種巡航功能
- 內建 **6KV** 雷擊防突波防護
- 獨創 **PWM** 紅外線調光技術，亮度均勻，發熱量低，壽命為一般 **LED** 三倍
- **IP66** 防水等級
- 採用內迴圈風道設計，散熱性能提高 **3** 倍以上，有效解決溫差引起的起霧現象

## 料號：SPC-POE705

影像感測元件	1/2.7" 星光級 CMOS Sensor
解析度	2880(H) x 1620(V)
掃描系統	2:1 內交織掃描
同步系統	內同步
電子快門	1/2~1/20000 sec
最低照度	0.1 Lux
寬動態	≥82dB
白平衡	自動、室內、室外、手動
數位降噪	支援 DNR/3DNR
訊噪比	大於 50dB (AGC OFF)
旋轉範圍	水平：360° 垂直：92 °
水平旋轉速度	0.6-80°/s
垂直旋轉速度	3.5-60°/s
比例變速	速度與焦距自動匹配
旋轉範圍	水平:360 度，垂直:93 度
光學電動變焦	有
焦距	5.35mm-96.3mm
聲音	內建麥克風
雙光夜視燈	8 顆大功率點陣 LED；2 顆雷射燈，有效距離 280 米
夜視 LED 亮度調整	智慧型匹配焦距 PWM 調光技術
防雷防突波保護	瞬間 6000V
預設點	220 個
巡航群組	8 組(每組 32 個可獨立編輯停留時間與速度)
POE 網路埠	POE RJ45 10/100M 網路供電埠
影像編碼格式	H.264/H.265 支援雙碼流
主碼流	2880x1620；2560x1440；2304x1296；1920x1080
次碼流	800x448；640x480；640x360；352x288
壓縮碼率	500Kbps ~ 8000Kbps CBR/VBR 可調
ONVIF	支援標準 ONVIF
支援通訊協定	TCP/IP，HTTP，NTP，IGMP，DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP， DDNS，DNS，HTTPS，802.1X，P2P
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af
使用電源	12V/5A 或 POE 48V 供電 IEEE 802.3at
消耗功率	≤18W
工作溫度	-5°C ~ +60°C
防水等級	IP66
尺寸	190mm x 190mm x 340mm
重量	4KG