雙麥克風
降噪高靈敏集音器

MINS CO., LTD.
No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)
Tel : 886-3-4021676 Fax : 886-3-4024086
http://www.yaba.com.tw E-mail：service@yaba.com.tw

- 雙鍍銀進口抗干擾電容麥克風頭
- 收音範圍 1~30 坪(開放無隔間空間)
- 聲音訊號傳輸距離 200 公尺
- 內建 AGC 及 DTS 自適性動態調整降噪處理電路
- ATDA 動態噪音抑制技術，能自動調整調節聲音強度和瞬間衝擊音，有效防止語音失真及衰減。
- 互補型雙麥克風降噪設計，聲音清晰自然
- ATDA 動態降噪電平偵測電路，能自適應降噪濾波
- 內建高速語音 DSP 處理器，增強靈敏度，降低雜音，突顯人聲
- 本產品純收音不含錄音功能，錄音須另接錄音設備

調整模式：

- 微調電阻：順時針調小，逆時針調大
- 連接方式：紅色頭接 DC12V 輸入，白色接頭 RCA 聲音輸出

使用方式：

- 純監聽：連接至電視收音機等有喇叭之播放設備
- 錄音：連接至 DVR 或 NVR 監控主機
- 可搭配懶人線或 AV 線使用
- 注意！麥克風不防水，建議室內使用

MINS CO., LTD.
No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)
Tel : 886-3-4021676 Fax : 886-3-4024086
http://www.yaba.com.tw E-mail：service@yaba.com.tw

料號	PERI-MIC5
拾音面積	10～30 坪(可調整)
音頻傳輸距離	200 公尺
靈敏度	-45dB ～ -30dB
適用頻率	20Hz ～ 20KHz
指向特性	全指向性
信噪比	75dB(1 公尺 40dB 音源)(1KHz 於 1Pa)
動態範圍	104dB(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音壓	120dB SPL(1KHz, THD 1%)
輸出阻抗	600～1000 歐姆非平衡
輸出信號幅度	2.5Vpp/-25dB
麥克風	互補型高級白金錄音全向音頭
訊號處理電路	ClearSpeech ASIC 專業音頻處理
防水特性	室內防潮
綜合性能	★★★★
適用範圍	教室、審訊室、辦公室、接待廳等
保護電路	雷擊防護、電源極性反轉保護
連接方式 1	紅(DC12V)白(RCA 訊號)
連接方式 2	電源線(紅)、音頻(白或黃)、GND（黑）
傳輸纜線	3 芯 0.5mm 2RVVP 遮蔽電纜
電源電壓	直流穩壓 DC12V± 10%
電源電流	50mA
工作環境溫度	-25℃～ 70℃
顏色	白色
外殼材質	ABS+金屬網罩
外形尺寸	ϕ=80mm H=25mm 圓碟形
重量	115 公克