

4M 網路型彩色紅外線防水攝影機

- 1/3" CMOS 400 萬畫素 2K 畫質防水型紅外線攝影機
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H. 265/H. 264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度單晶陣列 LED 紅外線，有效照射距離 30 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能，支援 2D 及 3D 降噪功能
- 內建百萬畫素鏡頭

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw



料號	HS-P3337G
影像感應器	1 / 3" 400 萬 CMOS Sensor
解析度	2560(H) x 1440(V)
最低照度	彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON; 黑白 0.001Lux @ F1.2 AGC ON
照明	內建 4 個高亮度單晶陣列式 IR LED
訊噪比	大於 50dB (AGC OFF)
曝光模式	自動曝光、背光補償
網路埠	RJ45 10/100M 網路埠
聲音	無
影像編碼格式	H.264/H.265
主碼流	2560x1440@25fps; 2304x1296@30fps 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps
次碼流	640x360@30fps; 480x360@30fps; 352x288@30fps
壓縮碼率	512Kbps ~ 6144Kbps CBR/VBR 可調
網路協定	TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP
ONVIF	支援標準 ONVIF
防水等級	IP66 防水
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af
工作溫度	-10°C 至 60°C
工作濕度	0% 至 95% 相對濕度
使用電源	DC 12V 1A
防水	IP66 防水
外殼材質	金屬
尺寸	183(長)mm x 62(寬) mm x 62(高) mm
重量	350g