

5M 網路型彩色紅外線防水攝影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

- 1/2.9" CMOS 5百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，照射距離 30 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援 POE、ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 本攝影機不含錄影功能，須搭配 NVR 或 DVR 錄影機或電腦錄影



料號		HS-P5337G
影像感應器	1 / 2.9" 500 萬 CMOS Sensor	
解析度	2592(H) x 1944(V)	
最低照度	彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON; 黑白 0.001Lux @ F1.2 AGC ON	
照明	內建 3 個高亮度單晶陣列式 IR LED	
訊噪比	大於 50dB (AGC OFF)	
曝光模式	自動曝光、背光補償	
網路埠	RJ45 10/100M 網路埠	
影像編碼格式	H.264/H.265	
主碼流	2592x1944@25fps; 2560x1440@25fps、2048x1520@25fps、2304x1296@25fps、1920x1080@25fps、1280x720@25fps	
次碼流	720x480@25fps、640x480@25fps、640x360@25fps、480x360@25fps、352x288@25fps	
壓縮碼率	512Kbps ~ 6144Kbps CBR/VBR 可調	
網路協定	TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP	
ONVIF	支援標準 ONVIF	
防水等級	IP66 防水	
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af	
工作溫度	-10° C 至 60° C	
工作濕度	0%至 95%相對濕度	
使用電源	DC 12V 1A	
防水	IP66 防水	
外殼材質	金屬	
尺寸	218(長)mm x 81(寬) mm x 81(高) mm	
重量	330g	