

# 500 萬 2.8-12mm 電動變焦

## 紅外線防水網路攝影機

- 1/2.9" SONY IMX335 星光級 500 萬畫素 CMOS
- 支援 4 倍光學 2.8-12mm 電動變焦
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度單晶陣列 LED 紅外線，有效照射距離 30 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能，支援 2D 及 3D 降噪功能

### MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : [service@yaba.com.tw](mailto:service@yaba.com.tw)



| 料號     | HS-P5337Z   |
|--------|---|
| 影像感應器  | 1 / 2.9" SONY IMX335 500 萬 CMOS Sensor  |
| 解析度    | 2592(H) x 1944(V)   |
| 最低照度   | 彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON; 黑白 0.001Lux @ F1.2 AGC ON  |
| 鏡頭     | 2.8-12mm 電動變焦鏡頭   |
| 照明     | 內建 8 個高亮度單晶陣列式 IR LED   |
| 訊噪比    | 大於 50dB (AGC OFF)   |
| 曝光模式   | 自動曝光、背光補償   |
| 網路埠    | RJ45 10/100M 網路埠  |
| 聲音     | 無   |
| 影像編碼格式 | H.264/H.265   |
| 主碼流    | 2592x1944@25fps; 2560x1440@25fps<br>2048x1520@25fps; 2304x1296@25fps<br>1920x1080@25fps; 1280x720@25fps |
| 次碼流    | 720x480@25fps;<br>640x480@25fps; 640x360@25fps;<br>480x360@25fps; 352x288@25fps                         |
| 壓縮碼率   | 512Kbps ~ 6144Kbps CBR/VBR 可調   |
| 網路協定   | TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP   |
| ONVIF  | 支援標準 ONVIF  |
| 防水等級   | IP66 防水   |
| POE    | 支援標準 POE, IEEE 802.3af  |
| 工作溫度   | -10°C 至 60°C  |
| 工作濕度   | 0% 至 95% 相對濕度   |
| 使用電源   | DC 12V 2A   |
| 外殼材質   | 金屬  |
| 尺寸     | 318(長)mm x 83(寬) mm x 83(高) mm  |
| 重量     | 810g  |