

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw**8M 網路型彩色紅外線防水攝影機**

- 1/2.8" CMOS 8 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H. 265/H. 264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，照射距離 30 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援 POE、ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 本攝影機不含錄影功能，須搭配 NVR 或 DVR 錄影機或電腦錄影



料號	HS-P8415G
影像感應器	SONY 星光級 1 / 2.8" 800 萬 IMX415 CMOS Sensor
解析度	3840(H) x 2160(V)
最低照度	彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON; 黑白 0.001Lux @ F1.2 AGC ON
照明	內建 2 個高亮度單晶陣列式 IR LED
訊噪比	大於 72dB (AGC OFF)
曝光模式	自動曝光、背光補償
網路埠	RJ45 10/100M 網路埠，2KV 防雷設計
影像編碼格式	H. 264/H. 265
主碼流	3840×2160@20fps; 3072×2048@30fps; 2592×1944@30fps; 2560×1440@30fps、2048×1520@30fps、2304×1296@30fps、1920×1080@60fps、1280×720@60fps
次碼流	720×480@30fps、640×480@30fps、640×360@30fps、480×360@30fps、352×288@30fps
壓縮碼率	512Kbps ~ 12288Kbps CBR/VBR 可調
網路協定	TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP
ONVIF	支援標準 ONVIF
防水等級	IP66 防水
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af
工作溫度	-10° C 至 60° C
工作濕度	0%至 95%相對濕度
使用電源	DC 12V 1A
防水	IP66 防水
外殼材質	金屬
尺寸	183(長)mm x 65(寬) mm x 55(高) mm
重量	330g