

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

2 百萬畫素雙光槍型網路攝影機

- ▶ 採用 H.265+ / H.264 / MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度雙光源 LED 紅外線,有效照射距離 30 米
- ▶ 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換・低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 支援 POE 供電功能
- ▶ 具智能功能:位移(人,車),越線,跨界,異常等
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm・日夜不失焦
- ▶ 具智能雙光切換功能:夜間可自訂黑白模式或是智能警報切換全彩模式



產品料號	IP421S4-C
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.8" CMOS
最低照度	0.008Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	1920 x 1080
寬動態	支援
串流	1920 x 1080 @30fps 704 x 480 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建 1 組麥克風, 1 組外接聲音輸入
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX 功耗 4.5W)
重量	0.38Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	167.5(長) mm x 74.5(寬) mm x 74.5(高) mm