

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

2M 網路型

彩色紅外線防水攝影機

- 1/2.8"CMOS 2 百萬畫素 1080P 紅外線彩色攝影機
- 採用 H. 265+/H. 264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，有效照射距離 20 米
- 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能
- 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計
- 內建百萬畫素鏡頭 3.6mm，日夜不失焦



型號	IP421S4
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.8" CMOS
最低照度	0.008 Lux/F1.6, 0Lux IR/ON
解析度	1920×1080 @30FPS
碼流分辨率	1920×1080/1280×720 @30FPS 704×480/480×240/352×240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR/CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1/3~1/100,000 秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
聲音	內建 1 組麥克風、1 組外接式聲音輸入
網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
網路	RJ45 接頭
電源	DC 12V 1A /POE (MAX 功耗 4.5W)
重量	0.38kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	167.5 (長) X 74.5 (寬) X 74.5(高) mm