

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

6 百萬畫素雙光槍型網路攝影機

- 6 百萬畫素雙光槍型網路攝影機
- 採用 H. 265+/H. 265/H. 264+/MJPEG 編碼壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建雙光源 LED 紅外線, 有效照射距離 50 米
- 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白或補光全彩可切換
- 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 具智能功能: 位移(人, 車)偵測, 越線, 跨界, 異常等
- 內建百萬畫素鏡頭 2.8-12mm 電動變焦鏡頭, 日夜不失焦
- 具智能雙光切換功能: 夜間可自訂黑白模式或智能警報切換全彩模式



ONVIF

料號	IP462S4-CZ
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.8" CMOS
最低照度	0.003Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	3296 x 1856
寬動態	支援
串流	3296 x 1856@20fps / 1920 x 1080@30fps/ 704 x 480@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建 1 組麥克風, 1 組外接聲音輸入
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX 功耗 8.5W)
重量	0.66Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	220(長) mm x 80.5(寬) mm x 80.3(高) mm