

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

5M 網路型 紅外線防水攝影機

- 1/2.7" CMOS 5 百萬畫素半球型紅外線彩色攝影機
- 採用 H. 265/H. 264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，有效照射距離 15 米
- 支援 IE/Chrome/Edge 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白或手動強制切換
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 鋁合金烤漆外殼具防破壞設計
- 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm，日夜不失焦



料號	IP554S4
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
影像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.007 Lux/F1.6， 0Lux IR/ON
解析度	2880×1620
碼流分辨率	2880×1620 @20FPS 1280×720 @30FPS 704×480 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR/CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1-1/10,000 秒
位移偵測/鏡射及翻轉	支援
背光補償/強光抑制	支援
RJ45/網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS
聲音	內建 1 組麥克風，1 組外接聲音輸入
寬動態	120dB
電源	POE/DC 12V 1A (MAX 功耗 5.5W)
重量	0.46Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	108 (直徑) X 96 (高) mm