MINS CO., LTD.
No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)
Tel : 886-3-4021676 Fax : 886-3-4024086
http://www.yaba.com.tw E-mail：service@yaba.com.tw

500 萬畫素 2.8-12mm 電動變焦半球

紅外線 IPCAM 網路攝影機

- 1/2.7"CMOS 5 百萬畫素半球型紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265+/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援三碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，有效照射距離 15 米
- 支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 鋁合金烤漆外殼
- 內建百萬畫素電動變焦鏡頭 2.8-12mm，日夜不失焦

	IP555S4-Z
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
影像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.007 Lux/F1.6， 0Lux IR/ON
解析度	2880×1620
串流	2880×1620 @20FPS 1280×720 @30FPS 704×480 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR/CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡(2500° K～9500° K)
電子快門	1-1/100,000 秒
位移偵測/鏡射及翻轉	支援
背光補償/強光抑制	支援
RJ45/網路協定	TCP/IP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DDNS，NTP，RTSP，RTP，RTCP，802.1x，SNMP，UPnP，RTMP，HTTP，HTTPs，FTP，SMTP，PPPoE，QoS
聲音	內建 1 組麥克風，1 組外接聲音輸入
電源	POE/DC 12V 1A
寬動態	120dB
重量	0.65Kg
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	112（直徑） X 100(高) mm