MINS CO., LTD.
No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)
Tel : 886-3-4021676 Fax : 886-3-4024086
http://www.yaba.com.tw E-mail：service@yaba.com.tw

2.8-12mm 2M 手動 2.8-12mm 彩色紅外線防水網路攝影機

- 1/2.9"CMOS 2 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，照射距離 30 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援本機端及網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE、ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計，防水等級 IP67
- 內建百萬畫素手動調焦鏡頭，2.8-12mm 可調

料號	IP9422S4-Z
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
感光元件	1/2.9" COMS
最低照度	0.008 Lux/F1.2， 0Lux IR/ON
解析度	2MP(1920×1080)@30FPS
碼流	主碼流：1920×1080/1280×720 @30FPS 子碼流：704×480/640×480/352×240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調/CBR：任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡(2500° K - 9500° K)
電子快門	1/3-1/100,000 秒
影像鏡射及翻轉模式	支援
位移偵測	支援
網路協定	TCP/IP，UDP，DHCP，DDNS，NTP，RTSP，FTP，SMTP，PPPoE
網路	RJ45 接頭/(最多 4 人同時上線)
電源	POE/DC 12V 1A /7.5W(MAX)
重量	淨重/毛重：720g/750g
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	218 (長) X 81 (寬) X 81(高) mm
聲音	支援一組外接