

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

## 2.8-12mm 5M 網路型 彩色紅外線 防水攝影機



- 1/2.7" CMOS 5百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線，照射距離 50 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援 POE、ONVIF 功能及 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計，防止剪線及防破壞設計，防水等級 IP67
- 內建百萬畫素電動調焦鏡頭，2.8-12mm

料號	IP9452S4-Z
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.7" COMS
最低照度	0.007 Lux/F1.6, 0Lux IR/ON
解析度	2880 × 1620 @ 20FPS
3 組碼流分辨率	2880 × 1620 @20FPS / 2560 × 1440/1920 × 1080/1280 × 720 @30FPS 1280 × 720/704 × 480/352 × 240 @30FPS 704 × 480/480 × 240 @30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調/CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡(2500° K - 9500° K)
電子快門	1/1-1/100,000 秒
影像鏡射及翻轉模式	支援
位移偵測	支援
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE
網路	RJ45 接頭/(最多 4 人同時上線)
電源	POE/DC 12V 1A /耗電:8.5W(MAX)
重量	淨重/毛重:720g/750g
鋁合金外殼	防水 IP67
聲音	內建麥克風/1 組聲音輸入
RESET 鍵	支援
工作溫度	-10° C - 50° C
尺寸	218 (長) X 81 (寬) X 81(高) mm