

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw**500 萬畫素 108 顆紅外線 2.8~12mm****手動變焦防水網路攝影機**

- 1/2.7" CMOS 5 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.264/H.265/H.265+ 壓縮格式支援三碼流設計
- 內建高亮度 108 顆 LED 紅外線，照射距離 60 米
- 支援瀏覽器及 CMS 中控軟體方便管理
- IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 供電功能
- 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 外殼採鋁合金防護罩設計，防水等級 IP66
- 內建百萬畫素鏡頭，手動變焦 2.8~12mm
- 本攝影機不含錄影功能，須搭配 NVR 或 DVR 或電腦錄



料號	IP9458SVIR
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.7" CMOS Sensor
最低照度	0.005Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2592x 1944
寬動態	120dB
雙串流	2592 x 1944@30fps / 1920 x 1080 @30fps / 1280 x 720 @30fps 1280 x 720 @30fps / 720 x 480 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR/ CBR 可調
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K) / 手動
電子快門	1 ~ 1/100,000 秒
背光補償/強光抑制	支援
鏡像 / 走廊模式	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音(選配)	內建 1 組收音麥克風
RJ45 / 網路協定	UDP , IPv4 , IPv6 , DHCP , NTP , RTSP , RTP , RTCP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP , 802.1x , SNMP , UPnP , RTMP , HTTP , HTTPS , QoS
電源	DC12V 2A/ POE
重量	1.2Kg
鋁合金外殼	材質雙層防護罩鋁合金外殼，防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	310(長) mm x140(寬) mm x 112(高) mm