

5MP 網路型 POE 彩色雙光夜視攝影機

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<https://cctv.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

- 內建麥克風, 可收聲音, 有聲機種
- 1/2.7" CMOS 500 萬畫素半球型紅外線彩色攝影機
- 金屬外殼支架散熱快穩定性佳
- 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建 4 顆高亮度雙光型單晶陣列夜視 LED, 有效照射距離 30 米
- 智慧雙光夜視, 無人時紅外線夜視, 有人經過暖白光照明
- 支援 NVR 網路端儲存、回放、備份等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能, 支援 2D 及 3D 降噪功能
- 隔離型 POE 供電保護 POE 設備免受過壓或電流的損害



項目	參數
影像感應器	1 / 2.7" 500 萬 CMOS Sensor
解析度	2592(H) x 1904(V)
最低照度	彩色 0.01 Lux@F1.2 AGC ON; 黑白 0.001Lux @ F1.2 AGC ON
照明	內建 4 個高亮度雙光單晶陣列式 LED
訊噪比	大於 50dB (AGC OFF)
曝光模式	自動曝光、背光補償
網路埠	RJ45 10/100M 網路埠
聲音	內建麥克風
影像編碼格式	H.264/H.265/Smart265
主碼流	2592x1904@15fps; 2560x1440@30fps 2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps 1280x720@30fps
次碼流	720x576@30fps; 640x480@30fps; 640x360@30fps; 352x288@30fps
壓縮碼率	16Kbps ~ 8192Kbps CBR/VBR 可調
網路協定	TCP/IP, PTP, NTP, DHCP, UDP, RTSP, HTTP
ONVIF	支援標準 ONVIF
防水等級	IP67
POE	支援標準 POE, IEEE 802.3af
工作溫度	-10°C 至 40°C
工作濕度	0%至 95%相對濕度
使用電源	DC 12V 1A / POE 48V
外殼材質	全金屬
尺寸	180 x 66 x 56 mm
重量	310g